(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 14. April 2005 (14.04.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/032798 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: B29C 47/00, 53/10

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/010626

(22) Internationales Anmeldedatum:

22. September 2004 (22.09.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

103 44 984.1 27. September 2003 (27.09.2003) DE
10 2004 019 314.2 10. April 2004 (10.04.2004) DE


- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): WINDMÖLLER & HÖLSCHER KG [DE/DE]; Münsterstrasse 50, 49525 Lengerich (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BOSSE, Frank

[DE/DE]; Bodelschwinghweg 16, 49549 Tecklenburg (DE).

- (74) Anwalt: WEBER, Jan, Thorsten; Windmöller & Hölscher KG, Münsterstrasse 50, 49525 Lengerich (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: INDUCTION COUPLING FOR BRAKING ROLLER DRIVE ON THE FLAT-FOLDING DEVICE
- (54) Bezeichnung: SCHLUPFKUPPLUNG FÜR BREMSROLLENANTRIEB AN DER FLACHLEGUNG



(57) Abstract: The invention relates to a flat-folding device (1) for films or tubular films (6) extruded by blown film extrusion installations (1). Said installation (1) comprises at least one roller (16) which (16) guides the walls of the film or the tubular film (6). The flat-folding device (1) comprises at least one device (B, 24, 22, 23, 21, 20, 25, 26) for influencing the rotational speed of the at least one roller (16). Said device (B, 24, 22, 23, 21, 20, 25, 26) comprises means (9) for providing a torque (B, 24) that can be transferred onto the at least one roller (16) by means of transfer devices (22, 23, 21, 20). Unlike prior art devices, the inventive device is provided with transfer devices (22, 23, 21, 20) which allow a slip between the at least one roller (16) and the devices (24) for providing torque.



WO 2005/032798 A1

ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

— hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,

ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\u00fcr \u00e4nnderungen der Anspr\u00fcche geltenden Frist; Ver\u00f6ffentlichung wird wiederholt, falls \u00e4nderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Flachlegevorrichtung (1) für von Blasfolienextrusionsanlang (1) extrudierte Folie oder Folienschläuche (6) gezeigt. Diese (1) enthält zumindest eine Rolle (16), welche (16) die Wandungen der Folie oder des Folienschlauches (16) führt, wobei die Flachlegeeinrichtung (1) zumindest eine Vorrichtung (B, 24, 22, 23, 21, 20, 25, 26) zur Beeinflussung der Drehgeschwindigkeit der zumindest einen Rolle (16) umfasst, welche (B, 24, 22, 23, 21, 20, 25, 26) Mittel (9) zur Bereitstellung eines Drehmoments (B, 24) enthält, welches mit Übertragungsmitteln (22, 23, 21, 20) auf die zumindest eine Rolle (16) übertragungsmittel (22, 23, 21, 20) vorgesehen, welche Schlupf zwischen der zumindest einen Rolle (16) und den Mitteln (24) zur Bereitstellung eines Drehmoments zulassen.